2. Cambios de versión 4



- Compilado hasta versión 3.2.4.5.17
- Incluye cambios de versión 3

Log de eventos ITHC

Nuevo registro de eventos de ITHC: Descripción de eventos y ejemplos

Configuración DRobot para cuentas Office 365 y Gmail

Actualización de DRobot.exe con utilizar nuevos protocolos para cuentas Office 365 y Gmail. Actualización de componente para otras cuentas de correo:

- 1. Configuración previa para cuentas Office 365
- 2. Configuración previa para cuentas de Gmail
- 3. Configuración de cuentas en DRobot

Cambiar Observador a Handler

Nueva función que permite cambiar un observador a handler del caso. El usuario observador debe pertenecer tambien al grupo de operadores/Escalamiento funcional asignado al modelo.

- 1. Atender el caso con perfil Observador.
- 2. Utilizar la función de <u>escalamiento funcional</u>: <u>Asignación directa</u>, seleccionar el usuario y dar clic en el botón **Establecer como handler** :

				P 1 nancyls
	Escalamiento funcional			×
	Escalamiento funcional:	Scaling Without Calendar		. C
2	 Ir al siguiente usuario Ir al si Usuarios 	iguiente nivel 🗹 Asignación d	irecta 🗌 Sin escalamiento	Estado actual:InProgress
	1 (221)nancyls 100 100		Establecer	Observers
	Razón del escalamiento		como handler	-
Activi				
stante0 stimade 22 05:0				
estante			Aceptar 🗸 Cerrar 🕻	Mensaje:
		05 00 PM		

Informa	ción Permisos	Gráfico						
						20	~	Ir
ld SD caso	ld SD permiso caso	permiso del caso nombre	SD permiso caso nombre del tipo	Nombre de tipo de usuario	Nombre Genérico de Cl	Nombre	Apellido	Segundo nombre
6	28	Active	Internal	Owner	UsrSrvDsk2	Isabella	Sullivan	Williams
6	29	Active	Internal	User	Usr 001	Jordan	Franklin	Ford
6	30	Active	Internal	Observers	maop			
6	32	Active	Internal	Handler	maop			
6	31	Closed	Internal	Handler	nancyls			
(
			Nue *Pa	evo asesor del caso, ra el anterior asesor el			Cerrar	

Nuevos tipos de campos

Nuevos tipos FOTO, GPS, LINK, SIGNATURE, IMAGE, IMAGE_64, ATTACH, válidos para formularios y editables.

Para formularios

- 1. Crear los campos como tipo texto en CMDB.exe.
- 2. En la confguración de campo seleccionar:
 - 1. Column Style: FileSrv, modo de columna.
 - 2. File Type: Seleccionar según el tipo de formulario. Ej: _ServiceDesk.
 - 3. FileSrv Type: Seleccionar el tipo de campo: foto, gps, etc.
 - 4. FileSrv Style: _DisplayScreen para visualización del campo.

D N	Data				
New	Data Types :	Text 🔻			
🕌 Save	Data :	VAR 🔻]		
🗼 Delete	Name :	FOTO			
O Cancel	Description :	FOTO			
✓Generate	Column Style :	FileSrv 🔻	File type: _ServiceDesk	•	SQL Execute
	FileSrv Type :	_Photo 🔻	FileSrv Style: _DisplayScreen	.	
1	Query Type :				*
_Photo					Ψ.
_GPS _Image	LookUp Id :		LookUp Display :		~
_Image64 _Attach _Signature _Link					

NUEVOS CAMPOS		^
FOTO		Ø
GPS		•
FIRMA		1
AD.IUNTO	Oampo requerido	
IMAGEN		
IMAGEN64		
LINK		ര



Para cada tipo de campo se despleagará el componente correspondiente, que puede incluir característcas propias

- En el componente para el tipo PHOTO, dar clic en el botón Update image para que se muestre el listado de cámaras disponibles en el dispositivo.
- Dar clic en **Aplicar** para guardar foto, firma, etc.

	Componente	
Nombre		
Descripcion		11.
Lista de dispositivos	Lenovo EasyCamera	~
	\bigcirc	
Aplicar 🥑 Cerrar	 Para tomar fotografía con el dispisitvo seleccio *Puede requerir permiso tipo de navegador 	nado para usar disp. según

Para editables

1. Crear los campos como tipo TEXT en su definición de interno.

- 2. En la confguración de campo seleccionar:
 - 1. Editor: FileSrv, modo de columna y se habilitarán los demás atributos.
 - 2. **Tipo de archivo:** Seleccionar según el tipo de editable Ej: _ServiceDesk.
 - 3. File Type1: Seleccionar el tipo de campo: foto, gps, etc.



- 1. Para el tipo de campo *link* seleccionar en **Editor** *Link o MemoLink*
- 2. El tipo IMAGE no está disponible
- 4. File Type2: _DisplayScreen para visualización del campo.

General Gráfico	Columnas editables	Consultas editables	Reportes	Plantillas	Detalles	
Columnas	~	•				
DIDCAMPOS	• N	Núltiples 🔿 Único 🔿 /	Auto increme	nto		
FOTO	Edit	or	FileSrv			~
GPS	Tipo	o de archivo	_ServiceD	esk		~
IMAGE	File	type 1	_Photo			~
✓ IMAGE64	File	type 2	_DisplaySo	reen		~
FIRMA						
ADJUNTO						
LINK						

Configuración de sitios múltiples

Después de la actualización de versión, crear/actualizar los sitios de ItHelpcenter y en cada sitio editar en el *web.config* la nueva variable para configuración del directorio **Uploads:**



Nuevas variables de Web.config y properties.js

VARIABLE	DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN
UsrCfg.Properties.ForceDevice = true; // defecto false	true Con valor true: En dispositivos móviles oculta el <i>Modo de configuración:</i> <i>Movil/Escritorio</i> y visualiza el sitio según el tipo definido en <i>ForceDeviceType</i> ¹⁾ false Con valor false pemite la visualización de la configuración para seleccionar móvil o escritorio
UsrCfg.Properties.ForceDeviceType = 1; // 1 = Escritorio , 2 = Movil	1 Muestra el sitio en modo Escritorio , cuando está en <i>true</i> la variable <i>ForceDevice</i> 2 Muestra el sitio en modo Móvil , cuando está en <i>true</i> la variable <i>ForceDevice</i>
UsrCfg.Properties.ViewChat = true; // defecto true	true Con valor true: Activa la visualización de la opción Chatear en línea ²⁾ false Con valor false oculta la opción Chatear en línea

UsrCfg.Properties.ViewNotifications = true; // defecto true	true Muestr notificacion en el icono superior false Oculta notificacion ITHelpCente *No oculta e barra super	a el panel con las es de ITHelpCenter, al dar clic de Notificación en la barra el contenido de las es en el panel de er. el icono de notificaciones en la ior
UsrCfg. <mark>Properties</mark> .ViewCall = false; // defecto true	true Con va del icono de false Con va llamadas	lor true: Activa la visualización e llamadas VolP alor false oculta el icono de
UsrCfg. <mark>Properties</mark> .CallVisibility = -1; // defecto -1	Cantidad de muestran: -1 = Muestr 0 = Desabil Mayor a 0 (Ilamadas co	e llamadas VolP que se ra todas las llamadas itada >0) = Muestra esa cantidad de olgadas
UsrCfg.Properties.ViewStepBySTATUSN_Active = // defecto > false	false;	true Con valor true: Muestra las actividades creadas ³⁾ , en todos los pasos false Con valor false: Muestra las actividades creadas ⁴⁾ solo en el paso en el que fueron configuradas
UsrCfg. <mark>Properties</mark> .ViewStepBySTATUSN_Inactive // defecto > false	= true;	true Con valor true: Muestra las actividades, aún no creadas como casos, en todos los pasos false Con valor false: Muestra las actividades solo en el paso en el que fueron configuradas
UsrCfg. <mark>Properties</mark> .ViewStepBySTATUSN_Validate // defecto > false	= false;	true Con valor true: No permite cambiar de paso sin haber terminado la actividad false Con valor false: Permite cambiar de paso del caso principal, sin tener que terminar previamente la actividad

7/9

Otros cambios

UNKNOWN	value: 0, name: "UNKNOW"
_PERSON	value: 1, name: "PERSON"
_EVENT	value: 2, name: "EVENT"
_PERSON_USER	value: 3, name: "PERSON_USER" (El usuario final crea el caso)
_PERSON_MANAGER	value: 4, name: "PERSON_MANAGER" (Creación de caso en consola o por Actividades)
_EVENT_EXCEPTION	value: 5, name: "EVENT_EXCEPTION" (Creación de caso por excepción)
_EVENT_EMAIL	value: 6, name: "EVENT_EMAIL" (Creación de caso por correo)
_EVENT_VOIP	value: 7, name: "EVENT_VOIP" (Creación de caso por llamadas ⁶⁾
_EVENT_SQL	value: 8, name: "EVENT_SQL"

1. Nuevos tipos de entrada de casos⁵⁾

- 2. *Mejora para toma de CR en ITHC.* Si por alguna razón encuentra y resuelve la estación remota pero no puede realizar verificación, ej: la estación remota no tiene el archivo cer1.cet. En estos casos no va a abrir nueva ventana en navegador con visualización de CR en blanco.
- Corrección en cálculo y visualización en consola del tiempo estimado y máximo de resolución del caso.
- Para la función de creación de cuenta (En página de inicio y configuración > Usuarios), visualiza los carácteres válidos para creación y cambio de contraseña. Aplica en caso de vencimiento de contraseña.
- 5. Corrección de funciones de creación y atención de caso en dispositivos móviles.

1) Móvil o escritorio. 2) Ubicada en la parte inferior de la pantalla 3) _4) Caso según la actividad 5) IDSDCASESOURCETYPE 6) VoIP

From: http://leverit.com/ithelpcenter/ - **IT Help Center**

Permanent link: http://leverit.com/ithelpcenter/es:versiones:v4:compilado_ver4





IT Help Center - http://leverit.com/ithelpcenter/